

BILANCE

SERIE SD

La Bilance di Base Portatili SD sono economiche, robuste e studiate appositamente per un utilizzo giornaliero. Ideali per gli uffici, i reparti spedizione/ricevimento merci e per le applicazioni di pesatura commerciali e industriali più generiche

Applicazioni

- Piattaforma in acciaio verniciato
- Alimentazione a rete e batteria interna ricaricabile

Caratteristiche

- Display LCD molto veloce con valori in kg o lb
 - 2 semplici tasti funzione
 - Alloggiamento in plastica ABS con rinforzi
 - Staffe per montaggio a parete o a banco incluse
 - Cavo spiralato flessibile, estensibile
 - Piattaforma in acciaio verniciato con nervature impresse in rilievo
 - Regolazione in kg o lb
 - Adattatore CA o batterie con autonomia di 360 ore e funzione di spegnimento automatico
 - Imballo con maniglia facilmente trasportabile
 - Massima risoluzione del display: da 1650d fino a 2200d
- Piedini di livellamento e bolla



MODELLO	PORTATA	DIVISIONE	CE OIML	DIM. PIATTO
SD 35	35 kg	20g		280x316
SD 75	75 kg	50g		280x316
SD 200	200 kg	100g		280x316

BILANCE

SERIE EB

E' una bilancia compatta multi-funzione economica ad elevate prestazioni progettata per diverse applicazioni di pesatura industriale.

Pesata, Conteggio, Controllo peso, Controllo Conteggio, Pesata percentuale – è una bilancia compatta multi-funzione economica ad elevate prestazioni progettata per diverse applicazioni di pesatura industriale. Risultati veloci ed accurati, funzionalità multiple, alimentazione tramite batterie interne.

- Piatto inox
- Alimentazione a rete e batteria interna ricaricabile
- Timer di auto spegnimento
- Piedini di livellamento e bolla
- Struttura robusta in acciaio e rivestimento in ABS

Conteggio – controllo peso - percentuale peso

Applicazioni

- Pesata (4 unità di misura)
- Conteggio pezzi
- Controllo Peso/Conteggio Hi-Lo
- Pesata Percentuale
- Accumulo
- Funzionamento a rete o a Batteria interna ricaricabile



Caratteristiche

- display LCD retroilluminato con digit da 25mm di altezza
- Velocità display ≤ 2 secondi
- Piatto di pesata in acciaio inossidabile
- Tasto TARA dedicato per una operatività semplice e veloce
- Funzione Accumulo per pesatura e conteggio pezzi
- Alloggiamento in plastica con capottino di protezione
- Modalità di controllo peso e conteggio programmabile con allarme acustico HI/LO
- Livelli di filtri regolabili per pesare in diverse condizioni ambientali
- Batteria interna ricaricabile con autonomia di 80 ore e con funzione di spegnimento automatico
- Massima risoluzione del display: 30000d

MODELLO	PORTATA	DIVISIONE	CE OIML	DIM. PIATTO
EB 3	3kg	0,1g		226x294
EB 6	6kg	0,2g		226x294
EB 15	15kg	0,5g		226x294
EB 30	30kg	1 g		226x294

BILANCE

SERIE BW

Bilance da Banco Compatte IP65 sono economiche e adatte ad applicazioni di porzionamento, confezionamento e pesatura generica

Caratteristiche

- 1 display peso a LED rossi: 6 digit, 7 segmenti, altezza caratteri 14mm con regolazione dell'intensità luminosa
- Velocità display δ 2 secondi
- 4 tasti funzione: On/Off, Controllo, Tara, Zero
- alloggiamento ad elevata protezione in plastica ABS con piatto in acciaio inossidabile (piatto lavabile in lavastoviglie)
- 4 piedini in gomma regolabili e bolla di livello frontale
- Batteria interna ricaricabile con autonomia di 50 ore e con funzione di spegnimento automatico
- Indicazione livello di tensione
- Protezione IP65 contro getti d'acqua e polvere
- Massima risoluzione del display: da 6000d fino a 7500d - Risoluzione approvata: 3000e



Applicazioni

- Pesata (2 unità di misura)
- Funzione controllo peso sopra/sotto
- Pesata percentuale
- Funzionamento a rete o a batteria ricaricabile interna

MODELLO	PORTATA	DIVISIONE	CE OIML	DIM. PIATTO
BW 3	3kg	0,5g	1g	180x230
BW 6	6kg	1g	2g	180x230
BW 15	15kg	2g	5g	180x230

CE OIML	Approvata
---------	-----------

BILANCE

SERIE FD Pesa Porzioni

Bilance da Banco Compatte IP65 in acciaio inox sono economiche e adatte ad applicazioni di porzionamento, confezionamento e pesatura generica

Conformità HACCP

Struttura in acciaio inox, display retroilluminato LCD, batterie interne ricaricabili, indicatore a 3 led e segnale sonoro in modalità controllo,

Applicazioni

- Pesata semplice
- Controllo peso in positivo e negativo
- Funzionamento a rete o a batteria ricaricabile interna

Caratteristiche

- Indicatore a "semaforo" a 3 LED con segnale acustico
- Display LCD retroilluminato ad aggiornamento rapido
- 4 tasti operativi con tasto Setpoint per inserire i pesi di riferimento
- Tara manuale o automatica
- Piedini di livellamento in gomma anti scivolo e bolla visibile
- Configurazione bloccabile
- Supporta i requisiti dei sistemi qualità secondo l'HACCP
- Auto spegnimento



TARA A PEDALE

MODELLO	PORTATA	DIVISIONE	CE OIML	DIM. PIATTO
FD 3	3kg	0,5g	1g	209X209
FD 6	6kg	1g	2g	209X209
FD 15	15kg	2g	5g	209X209

CE OIML	Approvata
Tara a pedale	
Alimentatore AC	

BILANCE

RANGER BASIC

Prestazioni elevate, anche in ambienti difficili
ROBUSTA struttura in alluminio pressso fuso

Applicazioni

- Pesata (4 unità di misura)
- Alimentazione a rete e batteria interna ricaricabile opzionale

Caratteristiche

- Interfaccia RS232
- Display LCD retroilluminato
- Funzione Netto/Lordo/Tara
- Timer di auto spegnimento
- Piedini di livellamento e bolla
- Struttura in alluminio e piatto di pesata in acciaio inossidabile



MODELLO	PORTATA	DIVISIONE	CE OIML	DIM. PIATTO
RD6RD	3/6 kg	1/2g	0,2g	220x240
RD15RD	6/15kg	2/5g	0,5g	220x240
RD35LD	15/35kg	5/10g	1g (30Kg)	240x350
RD60LD	30/60kg	10/20g	2g	240x350

CE OIML	Approvata
Uscita Rs232	
Batteria ricaricabile	
Protezione IP 65	
CAVO PC	

BILANCE

RANGER ALTA RISOLUZIONE

Pesata Semplice

Bilancia rapida e per pesate industriali accurate

Applicazioni

- Pesata (4 unità di misura)
 - Alimentazione a rete e batteria interna ricaricabile opzionale
- Rapidissimo display LCD, funzione Netto/Lordo/Tara, auto-spegnimento, RS232, costruita in alluminio pressofuso e con piatto inox

Approvazione CE, seconda RS232, capottina protettiva, batteria interna (40 ore) ricaricabile

Caratteristiche

- Interfaccia RS232
- Display LCD retroilluminato
- Funzione Netto/Lordo/Tara
- Timer di auto spegnimento
- Piedini di livellamento e bolla
- Struttura robusta in alluminio e acciaio



MODELLO	PORTATA	DIVISIONE	CE OIML	DIM. PIATTO
RD3SM	3kg	0,01g	0,1g	165x165
RD6RM	6kg	0,1	1g	200x240
RD15LM	15kg	0,1	1g	240x350
RD35LM	35kg	0,1	1g	240x350

CE OIML	Approvata
Uscita Rs232	
Batteria ricaricabile	
CAVO PC	

BILANCE

TROOPER BASIC

Bilance industriali da banco compatte ed economiche

Applicazioni

- Pesata (4 unità di misura)
- Alimentazione a rete e batteria

Caratteristiche

- Interfaccia RS232
- Display LCD retroilluminato
- Piatto in acciaio inossidabile
- Auto spegnimento
- Piedini di livellamento e bolla



MODELLO	PORTATA	DIVISIONE	CE OIML	DIM. PIATTO
TR3RS	3Kg	0,5g	1g	340X230
TR6RS	6Kg	1g	2g	340X230
TR15RS	15Kg	2g	5g	340X230
TR30RS	30Kg	5g	10g	340X230

CE OIML	Approvata
CAVO PC 9PIN	
ALIMENTATORE	

BILANCE

CKW checkweigher Controllo peso statico

Veloce e facile da pulire per ambienti industriali difficili e nel settore alimentare

Piattaforma in acciaio inox, grado di protezione indicatore IP66, cella IP67, limiti per controllo peso programmabili, libreria fino a 20 articoli, indicazione grafica a colori

Controllo peso, display a led alto contrasto, RS232

Applicazioni

- Pesata (6 unità di misura)
- Controllo peso statico
- Controllo peso in negativo e software "take out" con auto tara
- Totalizzazione
- Statistica
- Lordo/Tara/Netto
- Alimentazione con trasformatore interno

Caratteristiche

- Piattaforma in acciaio inox AISI 304 con lato più lungo per impedire l'ingresso di acqua e cibo
- Base ad architettura aperta priva di angoli o filetti a vista e 5 fori di scolo
- Cella di carico in acciaio inox IP67 e indicatore IP66
- Colonna tubolare cava H 22,9 mm fornita standard
- Tastiera numerica con 7 funzioni e 12 tasti numerici compreso il tasto target per inserire il valore di controllo peso o in percentuale
- Libreria di 20 articoli
- Display regolabile dall'utente, 6 digit, altezza 20 mm, LED a 7 segmenti
- Indicazione di controllo peso, 24 segmenti, LED a "semaforo" (3 colori x 8)
- Barra grafica e segnale acustico con impostazioni utente multiple
- Interfaccia RS232 standard
- Piedini di livellamento in gomma e bolla
- Supporta i requisiti HACCP

Opzioni

- Batteria interna ricaricabile
- RS422/485
- Uscite relé AC/DC



MODELLO	PORTATA	DIVISIONE	CE OIML	DIM. PIATTO
CKW3R55	3kg	0,5g	1g	254x254
CKW6R55	6kg	1g	2g	254x254
CKW15L55	15kg	2g	5g	305x305
CKW30L55	30kg	5g	10g	305x305

CE OIML	Approvata
Kit batteria interna ricaricabile	
Batteria ricaricabile	
Kit RS422/485	
Kit rele DC	
Kit rele AC	
Kit colonna inox 23 cm	